



# FARMALL C

56 - 75 HK NOM. EFFEKT





## BLIV KLAR – MED CASE IH.

Mere end 160 års erfaring indenfor landbruget har givet os et klart billede af landmændenes behov og deres store betydning, når det gælder om at brødføde os alle. I de seneste årtier har vi været de første i branchen, som introducerede CVX-teknologien i vores Axial-Flow Serie og APM (Automatisk produktivetsstyring) på vore traktorer for at spare brændstof og øge produktiviteten. Ligeledes har vi i samarbejde med vore kunder, haft fokus på at udvikle mindre traktorer for at skabe en produktserie med fremragende manøvreverner, udsyn og håndtering. Den nye Farmall C Serie er resultatet af dette arbejde.

## FARMALL – STOLTHED OG TRADITION.

Navnet Farmall er dybt rodfæstet i Case IH mærkets historie – som repræsentant for stærke og alsidige traktorer siden 1923.

I dag ligger fokus stadig på kompakte dimensioner, utrolige manøvreer, let betjening og højt hk-til-vægt forhold.

Disse stærke og pålidelige traktorer er designet lige til de krav som danske brugere kræver.

Uanset om de anvendes med monterede redskaber til jordbearbejdnig eller transport, så lever Farmall C traktorerne altid op til deres imponerende omdømme.



MODEL	NOM. EFFEKT	MOTOR
FARMALL 55 C	41 kW / 56 hk	4 cylindret 3,2 liter turboladet
FARMALL 65 C	48 kW / 65 hk	4 cylindret 3,2 liter turboladet
FARMALL 75 C	55 kW / 75 hk	4 cylindret 3,2 liter turboladet



## FARMALL: PRAKTISKE FUNKTIONER – CASE IH KOMFORT.

Gennemtænkt ergonomi med alle de hyppigst anvendte kontrolfunktioner, som gearstang, håndtag for fjernventiler, håndgas og det nye integrerede læsser-joystick (hvis monteret) lige ved hånden, forrest i den højre konsol. Den venstre hånd er fri til styring og vendinger for at sikre maksimal produktivitet, især under læssemarbejde.

Den rummelige førerkabine, det behagelige sæde og justerbare rat giver førere af alle størrelser et afslappet, lydsvagt arbejdsområde. Der er også et komfortabel passagersæde som ekstraudstyr. De brede døre og et plant gulv gør det nemt at komme ind og ud af kabinen under skiftende opgaver på gården, og det er langt lettere at holde førerkabinen ren indvendig. Der er fremragende udsyn til arbejdsområdet og redskaber, hvilket yderligere forbedres med muligheden det nye high visibility fritsynstag, som gør læssemarbejdet hurtigere og lettere. Derudover indeholder standard belysningspakken 6 lygter for ubesværet arbejde, når mørket falder på.

Den komfortable Farmall C førerkabine og de brugervenlige kontrolfunktioner er med til at øge effektiviteten på gården.



**Let at bruge med** intuitiv og ergonomisk design af kontrol-funktioner i højre panel og B-stolpe.



Med uhindrede synsvinkler sikrer Farmall C førerkabinen **surround vision** og et oplukkeligt high-visibility fritsynstag giver fremragende udsyn i alle retninger.



**Fritsynstag** giver enestående udsyn til læssemarbejde og til arbejde i lave bygninger.



**Powershuttle.** Stop og skift retning med let betjening af et håndtag for hurtig og let manøvrering.

# FARMALL C – KLAR TIL OPGAVER OVERALT PÅ GÅRDEN.

Når du har brug for hydraulisk kapacitet, fremragende hk-til-vægt forhold og manøvrerevner, arbejder disse lave traktorer lige ubesværet i gårdens bygninger og stalde, på græsarealer og under mere krævende opgaver i marken. Med deres lave tyngdepunkt, er de også perfekte til opgaver i skrånende og bakket terræn. Og med et fremragende hk-til-vægt forhold mindskes jordpakning under kørslen.



## LET MANØVRERING ER STANDARD.

Den korte akselafstand og skarpe styreudslag sikrer Farmall C fremragende manøvrerevner.

## HØJ PRÆSTATION.

De hurtigt reagerende 3,2 liter turboladede motorer er kombineret med en 12x12 trins mekanisk transmission med 40 km/t., og er også tilgængelige med Powershuttle. Der kan vælges krybegearkasse (20x20), som giver mulighed for hastigheder helt nede på 123 meter/time. 540 omdr/min. PTO giver rigeligt styrke til slåning, presning eller let rotorharvning og for fremragende økonomi tilbydes muligheden for 540E PTO.



## SÆT DIG TILRETTE I CASE IH'S HELT NYE FARMALL KABINE.

Hvis du vælger Farmall C med den nye frisynskabine, så har du uden tvivl markedets bedste udsyn til din læsler eller bare til omverdenen.



## ALSIDIG HYDRAULIK.

Med et udvalg på op til 3 bag- og 2 midtermonterede hydraulikventiler, kan det hydrauliske flow benyttes til en lang række funktioner, og kan også tilbyde en løftekapacitet på 2.150 kg. Farmall C er designet til at yde fremragende frontlæsserarbejde og til montering af alle typer redskaber. I marken, på landevejen og omkring på gården kan du altid stole på, at din Farmall C leverer maksimal produktivitet og sikrer fremragende økonomi.

## SPECIFIKATIONER

MODELLER	FARMALL 55 C	FARMALL 65 C	FARMALL 75 C
<b>MOTOR</b>			
Antal cylindre / kapacitet (cm <sup>3</sup> ) / type	4 / 3200 / Turboladet		
Nom. motoreffekt ECE R120 <sup>1)</sup> @ 2.300 omdr/min. (kW / hk)	41 / 56	48 / 65	55 / 75
Max. moment ECE R120 <sup>1)</sup> @ 1.300 omdr/min. (Nm)	221	260	310
Brændstoftank - kapacitet (liter)	90	90	90
<b>TRANSMISSION</b>			
12x12 Synchro Shift - Standard / Ekstraudstyr	med Synchroshuttle / med Powershuttle		
20x20 Synchro Shift med krybegeare - Standard / Ekstraudstyr	med Synchroshuttle / med Powershuttle		
<b>DREV OG STYRETØJ</b>			
4WD foraksel standard	elektro-hydraulisk tilkobling med slipkontrol differentialespærre		
Venderadius 4WD (mm)	3750		
<b>PTO</b>			
Type	elektro-hydraulisk tilkobling		
Tilgængelig PTO omdr. bag	540 - 540/540E som ekstraudstyr		
<b>HYDRAULIK SYSTEM</b>			
Max. pumpeflow styring / hitch og udvendig betjening (l/min)	28 / 48	28 / 48	28 / 48
Max. løftekapacitet (kg)	2150	2150	2150
<b>VÆGTE OG DIMENSIONER</b>			
Min. længde (mm)	3792	3792	3792
Bredde (mm)	1938	1938	1938
Højde (mm)	2420	2420	2420
Akselafstand (mm)	2102	2102	2102
Vægt (2WD ROPS) (kg)	2300	2300	2300
Vægt (4WD kabine) (kg)	2800	2800	2800
<b>TYPISK DÆKMONTERING</b>			
For 2WD / 4WD	7.50-16 / 360/70R20	7.50-16 / 360/70R20	7.50-16 / 360/70R20
Bag	420/70R30	420/70R30	420/70R30

<sup>1)</sup> ECE R120 svarer til ISO TR14396



**!** Sikkerhed skader aldrig! Læs altid instruktionsbogen, før der arbejdes med maskinen. Kontroller alt udstyr før brug, og vær sikker på, at alt fungerer korrekt. Overhold alle produkt sikkerhedsanvisninger, og brug alle tilgængelige sikkerhedsfunktioner.

Dette materiale er fremstillet til generel udbredelse. Standard- og ekstraudstyr samt tilgængelighed af de forskellige modeller kan variere fra det ene land til det andet. Case IH forbeholder sig retten til ændringer uden forudgående varsel af design og teknisk udstyr på ethvert tidspunkt uden nogen form for forpligtelser med hensyn til ændringer af allerede solgte enheder. Det tilstræbes, at alle specifikationer, beskrivelser og illustrationer i dette materiale er korrekt på udgivelsestidspunktet, men der forbeholdes ret til at foretage ændringer uden forudgående varsel. Det viste udstyr kan være ekstraudstyr ligesom alt standardudstyr muligvis ikke er vist.

Case IH anbefaler **AKCELA**<sup>™</sup> smøremidler

CNH Österreich GmbH, Steyrerstr. 32, A-4300 St.Valentin - © 2011 CASE IH - FARMALL C SERIES-DK-LF  
[www.caseih.com](http://www.caseih.com) - Gratis opkald på 00800 22 73 44 00 - Trykt i Italien - 07/11 - TP01 - Cod. 11C0001/DK0

