



HOLSØ - KROGHEJSEVOGN CONTAINERVOGN METALTECH



HOLSØ-Kroghejsevoغن er en containervoغن, der hurtigt og nemt henter og bringer containere til det ønskede sted. Voغنen kan håndtere containerkasser, der anvendes indenfor voغنmandsbranchen. Voغنen produceres på den polske fabrik Metaltech. Den har samme kraftige undervoغن som entreprenørhoغنen. RADIAL-dæk anbefales til vejkørsel.

● Typebetegnelse	HCV-040	HCV-120	HCV-150	HCV-170
Nyttelast vej kg	3.000	12.000	15.000	16.000
Nyttelast mark kg	3.000	14.000	17.000	21.000
Egenvægt kg	1.000	2.780	4.740	5.350
Akselafstand cm	•	•	•	145
Antal aksler	2	2	2	2
Skift tip/læsning	manuel	manuel	manuel	mekanisk
Max containerlængde cm	300	460	500	650
Bremser	hydr. 1 aksel	hydr.	hydr.	hydr.
Tipvinkel	55°	46°	52°	46°
Ventilblok elbetjent	•	option	option	option
Ventilblok elbetjent LS	•	option	option	option
PH3 overvågning kræver hydr. Containerlås	•	option	option	option
Hydr. skift tip/læs	mekanisk	option	option	std
Hydr. blok. af bogie	mekanisk	option	std	std
Hydr. støtteben	mekanisk	option	option	option
Hydr. containerlås	mekanisk	option	option	option
Hydr.+ bremsler til voغن 2	•	option	option	option
Hydr. til bagklap	•	option	option	option
Intregeret hydr. pumpe	•	•	option	option
Værktøjskasse	•	option	option	option
Skærmsæt for hjul	•	option	option	option
Kugletræk	•	option	option	option
Hydraulisk affjedret træk	•	•	•	option
Affjedret bogie	•	•	option	option
Drejebare bogie	•	•	option	option
Tvangsstyring	•	option	option	option
Vægtoverføring	•	option	option	option
Tempo 40 km/t.	•	•	option	option
High Flow			option	option
Hjul standard	10,0/75-15,3	445/45x19,5	445/65x22,5	445/65x22,5
500/60 R22.5 (radial) Michelin	•	option	•	•
500/60 R22.5 (radial) BKT	•	•	option	option
560/60 R22.5 (radial) Michelin	•	•	option	option
560/60 R22.5 (radial) BKT	•	•	option	option
600/50x22.5	•	•	option	option
700/50x22.5	•	•	option	option

HOLSØ - KROGHEJSEVOGN CONTAINERVOGN METALTECH



HOLSØ-Kroghejsevoغن er en containervoغن, der hurtigt og nemt henter og bringer containere til det ønskede sted. Voغنen kan håndtere containerkasser, der anvendes indenfor voغنmandsbranchen. Voغنen produceres på den polske fabrik Metaltech. Den har samme kraftige undervoغن som entreprenørhoغنen. RADIAL-dæk anbefales til vejkørsel.

● Typebetegnelse	HCV-190	HCV-220	HCV-300	HCV-330
Nyttelast vej kg	18.000	21.000	20.500	20.500
Nyttelast mark kg	21.000	22.000	30.000	30.000
Egenvægt kg	5.330	6.300	6.500	6.500
Akselafstand cm	185	145	145	181
Antal aksler	2	3	3	3
Skift tip/læsning	mekanisk	mekanisk	mekanisk	mekanisk
Max containerlængde cm	650	650	750	750
Bremser	hydr.	hydr.	hydr.	hydr.
Tipvinkel	46°	46°	50°	50°
Ventilblok elbetjent	option	option	option	option
Ventilblok elbetjent LS	option	option	option	option
PH3 overvågning kræver hydr. Containerlås	option	option	option	option
Hydr. skift tip/læs	std	std	std	std
Hydr. blok. af bogie	std	std	std	std
Hydr. støtteben	option	option	option	option
Hydr. containerlås	option	option	option	option
Hydr.+ bremsler til voغن 2	option	option	option	option
Hydr. til bagklap	option	option	option	option
Intregeret hydr. pumpe	option	option	std	std
Værktøjskasse	option	option	option	option
Skærmsæt for hjul	option	option	option	option
Kugletræk	option	option	option	option
Hydraulisk affjedret træk	option	option	option	option
Affjedret bogie	std	std	std	std
Drejebar bogie	std	std	std	std
Tvangsstyring	option	option	std	std
Vægtoverføring	option	option	std	std
Tempo 40 km/t.	option	option	option	option
High Flow	option	option	option	option
Hjul standard	445/65x22,5	445/65x22,5	445/65x22,5	525/65R20,5
500/60 R22.5 (radial) Michelin	•	•	option	•
500/60 R22.5 (radial) BKT	•	•	option	•
560/60 R22.5 (radial) Michelin	option	option	option	•
560/60 R22.5 (radial) BKT	option	option	option	•
600/50x22.5	option	option	option	•
700/50x22.5	option	option	option	•